

# Combiné de prélavage monotrou avec mitigeur

Réf. 5625

Avec robinet de puisage et bec tube orientable

## DESCRIPTION

**Combiné de prélavage monotrou avec mitigeur - Réf. 5625**

Combiné de prélavage complet avec robinet de puisage.  
Mitigeur monotrou sur plage avec commande fil.  
Adapté à un usage intensif en cuisines professionnelles.  
Mitigeur fourni avec raccords flexibles F3/8" et clapets antiretour.  
Robinet de puisage avec bec tube orientable L.200.  
- Plein débit 16 l/min en 1/4 de tour.  
- Tête à clapet à mécanisme renforcé avec manette ergonomique.  
Douchette à jet réglable noire avec débit 9 l/min en sortie (réf. 433010).  
Douchette antitartre et embout antichoc.  
Flexible armé L.0,95 m noir qualité alimentaire.  
Colonne 3/4" en Inox.  
Collier mural réglable.  
Ressort-guide Inox.  
Combiné de prélavage garanti 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Combiné de prélavage monotrou avec mitigeur - Réf. 5625**

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement      | F3/8"                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hauteur           | 1105-1225 mm                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hauteur de goutte | Robinet de puisage : 290 mm,<br>douchette : 460-580 mm                                                                                                                                                                                                      |
| Débit             | 16 l/min avec robinet de puisage ; 9 l/min via la douchette                                                                                                                                                                                                 |
| Ecartement au mur | 35-162 mm                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Finition          | Inox                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Normes            |    |
| Garantie          |                                                                                                                                                                          |
| Réparabilité      |                                                                                                                                                                          |



## AVANTAGES



Raccords tournants antitorsion et blindage PVC



Confort : manette ergonomique, bec tube orientable



Remplissage rapide : plein débit en 1/4 de tour



Hygiène : flexible en PVC, douchette antitartre

