Combiné de prélavage monotrou avec mitigeur

Réf. 5625

Avec robinet de puisage et bec tube orientable



Combiné de prélavage monotrou avec mitigeur - Réf. 5625

Combiné de prélavage complet avec robinet de puisage.

Mitigeur monotrou sur plage avec commande fil.

Adapté à un usage intensif en cuisines professionnelles.

Mitigeur fourni avec raccords flexibles F3/8" et clapets antiretour.

Robinet de puisage avec bec tube orientable L.200.

- Plein débit 16 l/min en 1/4 de tour.
- Tête à clapet à mécanisme renforcé avec manette ergonomique.

Douchette à jet réglable noire avec débit 9 l/min en sortie (réf. 433010).

Douchette antitartre et embout antichoc.

Flexible armé L.0,95 m noir qualité alimentaire.

Colonne 3/4" en Inox.

Collier mural réglable.

Ressort-guide Inox.

Combiné de prélavage garanti 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Combiné de prélavage monotrou avec mitigeur - Réf. 5625

Raccordement	F3/8"
Hauteur	1105-1225 mm
Hauteur de goutte	Robinet de puisage : 290 mm, douchette : 460-580 mm
Débit	16 l/min avec robinet de puisage ; 9 l/min via la douchette
Ecartement au mur	35-162 mm
Finition	Inox
Normes	ACS
Garantie	30 % GARANTIE
Réparabilité	50 g REPARABILITÉ



AVANTAGES



Raccords tournants antitorsion et blindage PVC



Confort : manette ergonomique, bec tube orientable



Remplissage rapide : plein débit en 1/4 de tour



Hygiène : flexible en PVC, douchette antitartre

