

Combiné de prélavage monotrou avec mitigeur

Réf. 5625

Avec robinet de puisage et bec tube orientable

DESCRIPTION

Combiné de prélavage monotrou avec mitigeur - Réf. 5625

Combiné de prélavage complet avec robinet de puisage.
 Mitigeur monotrou sur plage avec commande fil.
 Adapté à un usage intensif en cuisines professionnelles.
 Mitigeur fourni avec raccords flexibles F3/8" et clapets antiretour.
 Robinet de puisage avec bec tube orientable L.200.
 - Plein débit 16 l/min en 1/4 de tour.
 - Tête à clapet à mécanisme renforcé avec manette ergonomique.
 Douchette à jet réglable noire avec débit 9 l/min en sortie (réf. 433010).
 Douchette antitartre et embout antichoc.
 Flexible armé L.0,95 m noir qualité alimentaire.
 Colonne 3/4" en Inox.
 Collier mural réglable.
 Ressort-guide Inox.
 Combiné de prélavage garanti 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Combiné de prélavage monotrou avec mitigeur - Réf. 5625

| | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| Raccordement | F3/8" |
| Hauteur | 1105-1225 mm |
| Hauteur de goutte | Robinet de puisage : 290 mm, douchette : 460-580 mm |
| Débit | 16 l/min avec robinet de puisage ; 9 l/min via la douchette |
| Ecartement au mur | 35-162 mm |
| Finition | Inox |

| | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes |    |
| Garantie |  |
| Réparabilité |  |



AVANTAGES



Raccords tournants antitorsion et blindage PVC



Confort : manette ergonomique, bec tube orientable



Remplissage rapide : plein débit en 1/4 de tour



Hygiène : flexible en PVC, douchette antitartre

