

# Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4

Réf. 490000

Mitigeur électronique sur secteur avec bloc encastré

## DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4 - Réf. 490000

Mitigeur automatique de lavabo sur plage :  
Alimentation sur secteur 230/6 V par bloc encastré.  
Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.  
Débit pré réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.  
Brise-jet antitartre.  
Rinçage périodique (~60 sec toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
Détection de présence, optimisée en bout de bec.  
Corps en métal chromé.  
Capot verrouillé par 2 vis cachées.  
Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt, filtres et clapets antiretour.  
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
Sécurité antiblocage en écoulement.  
Réglage de température latéral avec manette standard et butée de température réglable.  
Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4 - Réf. 490000

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation      | Secteur 230/6 V (bloc encastrable)                                                                                                                                                                                                                          |
| Raccordement      | F3/8"                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Technologie       | Electronique                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hauteur de goutte | 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Longueur de bec   | 105 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Débit             | 3 l/min                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Normes            |    |
| Garantie          |                                                                                                                                                                          |
| Réparabilité      |                                                                                                                                                                          |



## AVANTAGES

-  Hyper-économie d'eau : 90 %
-  Hygiène : aucun contact manuel
-  Alimentation par bloc encastrable
-  Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

