

# Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4

Réf. 490100

Secteur par bloc encastré

## DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4 - Réf. 490100

Mitigeur automatique de lavabo sur plage :  
Alimentation secteur 230/6 V par bloc encastré.  
Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.  
Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.  
Brise-jet antitartre.  
Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
Détection de présence, optimisée en bout de bec.  
Corps en Inox chromé.  
Capot verrouillé par 2 vis cachées.  
Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.  
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
Sécurité antiblocage en écoulement.  
Réglage de température latéral avec manette standard et butée de température réglable.  
Adapté aux PMR.  
Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4 - Réf. 490100

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation      | Secteur 230/6 V (bloc encastrable)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Raccordement      | F3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Technologie       | Électronique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hauteur de goutte | 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Longueur de bec   | 105 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Débit             | 3 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Normes            |      |
| Garantie          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Réparabilité      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



## AVANTAGES



Hyper-économie d'eau : 90 %



Hygiène : aucun contact manuel



Alimentation par bloc encastrable



Électrovanne intégrée

