Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4

Réf. 440101

Secteur par prise



DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4 - Réf. 440101

Robinet de lavabo automatique sur vasque :

Alimentation secteur 230/6 V par prise.

Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre.

Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation). Détecteur de présence, optimisé en bout de bec.

Corps en Inox chromé.

Capot verrouillé par 2 vis cachées.

Flexible PEX F3/8" avec filtre.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Sécurité antiblocage en écoulement.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.

AVANTAGES



Hyper-économie d'eau: 90 %



Hygiène: aucun contact manuel



Alimentation par prise



Électrovanne intégrée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4 - Réf. 440101

Alimentation	Secteur 230/6 V (prise)
Raccordement	F3/8"
Technologie	Électronique
Hauteur de goutte	70 mm
Longueur de bec	105 mm
Débit	3 l/min
Normes	DVGW COOP DN EN 15091
Garantie	30 SE GARANTIE
Réparabilité	50 € 300000000000000000000000000000000000

