

# Robinet de lavabo automatique BINOPTIC

Réf. 478015

Piles

## DESCRIPTION

**Robinet de lavabo automatique BINOPTIC - Réf. 478015**

Robinet électronique de lavabo sur plage :  
Boîtier électronique IP65 indépendant.  
Alimentation par piles 123 Lithium 6 V.  
Débit pré réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.  
Brise-jet antitartre.  
Rinçage périodique paramétrable (pré réglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
Détection de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec.  
Corps en laiton chromé.  
Flexible PEX avec filtre et électrovanne M3/8".  
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
Sécurité antiblocage en écoulement.  
Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).  
Adapté aux PMR.  
Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Robinet de lavabo automatique BINOPTIC - Réf. 478015**

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation      | Piles 6 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Raccordement      | M3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Technologie       | Électronique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hauteur de goutte | 90 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Longueur de bec   | 125 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Débit             | 3 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Normes            |     |
| Garantie          |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Réparabilité      |                                                                                                                                                                                                                                                              |



## AVANTAGES



Économie d'eau de 90 %



Hygiène : aucun contact manuel



Alimentation par piles 6 V



Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

