

# Robinet de lavabo automatique BINOPTIC

Réf. 379ENC

Secteur



## DESCRIPTION

**Robinet de lavabo automatique BINOPTIC - Réf. 379ENC**

Robinet électronique de lavabo encastré :  
Boîtier électronique IP65 indépendant.  
Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V.  
Débit pré-régulé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.  
Brise-jet antitartre.  
Rinçage périodique paramétrable (pré-régulé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
Détection de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec.  
Filtre et électrovanne M3/8".  
Corps en laiton chromé.  
Bec chromé pour installation encastrée.  
Sécurité antiblocage en écoulement.  
Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).  
Adapté aux PMR.  
Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Robinet de lavabo automatique BINOPTIC - Réf. 379ENC**

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation    | Secteur 230/12 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Raccordement    | M3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Technologie     | Électronique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Longueur de bec | 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Débit           | 3 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Normes          |     |
| Garantie        |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Réparabilité    |                                                                                                                                                                                                                                                              |

## AVANTAGES



Hyper-économie d'eau de 90 %



Hygiène : aucun contact manuel



Aide au diagnostic par LED



Boîtier électronique IP65 indépendant

