Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 2

Réf. 494006

Piles



Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 2 - Réf. 494006

Mitigeur électronique de lavabo sur plage :

Boîtier électronique IP65 indépendant.

Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V.

Débit préréglé à 4 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre.

Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).

Détecteur de présence infrarouge antichoc.

Corps en laiton chromé.

Flexibles PEX avec filtres et électrovannes antistagnation M3/8".

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Sécurité antiblocage en écoulement.

Réglage de température latéral avec manette standard et butée de température réglable.

Électrovannes en amont de la chambre de mélange.

Certifié NF Médical.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 2 - Réf. 494006

| Alimentation | Piles 6 V |
|-------------------|---------------------------|
| Raccordement | M3/8" |
| Technologie | Électronique |
| Hauteur de goutte | 125 mm |
| Longueur de bec | 145 mm |
| Débit | 4 l/min |
| Normes | ACS Ø CE |
| Garantie | 30 g GARANTIE |
| Réparabilité | 56 ₹ N67-XRABILITE |



AVANTAGES



Hyper-économie d'eau de 85 %



Hygiène: aucun contact manuel



Aide au diagnostic par LED



Boîtier électronique IP65 indépendant

