

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 2

Réf. 444006

Piles



DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 2 - Réf. 444006

Robinet électronique de lavabo sur plage :
Boîtier électronique IP65 indépendant.
Alimentation par piles 123 Lithium 6 V.
Débit préréglé à 4 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre.
Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Détecteur de présence infrarouge antichoc.
Corps en laiton massif chromé.
Flexible PEX avec filtre et électrovanne antistagnation M3/8".
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Sécurité antiblocage en écoulement.
Conforme aux exigences de la norme NF Médical.
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 2 - Réf. 444006

Alimentation	Piles 6 V
Raccordement	M3/8"
Technologie	Électronique
Hauteur de goutte	125 mm
Longueur de bec	145 mm
Débit	4 l/min
Normes	ACS   
Garantie	
Réparabilité	

AVANTAGES



Hygiène totale : aucun contact manuel



Économie d'eau de 85 %



Boîtier électronique IP65 indépendant



Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

