

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 2

Réf. 444000

Secteur



DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 2 - Réf. 444000

Robinet électronique de lavabo sur plage :
Boîtier électronique IP65 indépendant.
Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V.
Débit pré réglé à 4 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre.
Rinçage périodique paramétrable (pré réglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Détecteur de présence infrarouge antichoc.
Corps en laiton massif chromé.
Flexible PEX avec filtre et électrovanne M3/8".
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Sécurité antiblocage en écoulement.
Conforme aux exigences de la norme NF Médical.
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 2 - Réf. 444000

Alimentation	Secteur 230/12 V
Raccordement	M3/8"
Technologie	Électronique
Hauteur de goutte	125 mm
Longueur de bec	145 mm
Débit	4 l/min
Normes	   
Garantie	
Réparabilité	

AVANTAGES



Hyper-économie d'eau de 85 %



Hygiène : aucun contact manuel



Boîtier électronique IP65 indépendant



Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

