

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX

Réf. 795209



DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX - Réf. 795209

Mitigeur temporisé monocommande de lavabo en traversée de cloison :
Déclenchement souple.
Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon.
Temporisation ~ 7 secondes.
Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre.
Corps en laiton massif M3/4".
Filtres et clapets antiretour.
Butée de température réglable.
Commande TC inviolable ≤ 220 mm.
Bec fixe TC inviolable ≤ 230 mm.
Système solidaire du mur par ergot antirotation, contre-écrou et bride de liaison.
Croisillon en métal chromé.
Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX - Réf. 795209

Raccordement	M3/4"
Technologie	Temporisée
Longueur	230 mm
Longueur de bec	75 mm
Débit	3 l/min
Normes	  
Garantie	
Réparabilité	

AVANTAGES



Économie d'eau de 85 %



Laiton massif, installation derrière cloison



Déclenchement souple



Choix de la température

