Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX

DELABILE

Réf. 795209



DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX - Réf. 795209

Mitigeur temporisé monocommande de lavabo en traversée de cloison : Déclenchement souple.

Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon.

Temporisation ~ 7 secondes.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre.

Corps en laiton massif M3/4".

Filtres et clapets antiretour.

Butée de température réglable.

Commande TC inviolable ≤ 220 mm.

Bec fixe TC inviolable ≤ 230 mm.

Système solidaire du mur par ergot antirotation, contre-écrou et bride de liaison.

Croisillon en métal chromé.

Garantie 30 ans.

AVANTAGES



Économie d'eau de 85 %



Laiton massif, installation derrière cloison



Déclenchement souple



Choix de la température

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX - Réf. 795209

Raccordement	M3/4"
Technologie	Temporisée
Longueur	230 mm
Longueur de bec	75 mm
Débit	3 l/min
Normes	ACS ()
Garantie	30 g
Réparabilité	50 % REPARABILITE



