

# Mitigeur de lavabo temporisé

## TEMPOSOFT MIX

Réf. 742100

Déclenchement souple



### DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOSOFT MIX - Réf. 742100

Mitigeur de lavabo temporisé sur vasque :  
 Déclenchement souple.  
 Temporisation ~7 secondes.  
 Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.  
 Aérateur antitartre.  
 Corps en laiton massif chromé.  
 Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.  
 Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
 Réglage de température latéral avec manette standard et butée de température réglable.  
 Adapté aux PMR.  
 Garantie 30 ans.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOSOFT MIX - Réf. 742100

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement      | F3/8"                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Technologie       | Temporisée                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hauteur de goutte | 65 mm                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Longueur de bec   | 105 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Débit             | 3 l/min                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Normes            | ACS    |
| Garantie          |                                                                                                                                                                              |

### AVANTAGES



Déclenchement souple



Économie d'eau de 85 %



Design épuré



Choix de la température

