

# Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOSOFT MIX 2

Réf. 742510LH

Déclenchement souple

## DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOSOFT MIX 2 - Réf. 742510LH

Mitigeur de lavabo temporisé sur vasque :  
Déclenchement souple.  
Temporisation ~7 secondes.  
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 3 à 6 l/min.  
Brise-jet antitartre inviolable.  
Corps en laiton chromé.  
Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.  
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
Réglage de température latéral avec manette longue et butée de température réglable.  
Adapté aux PMR.  
Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOSOFT MIX 2 - Réf. 742510LH

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement      | F3/8"                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Technologie       | Temporisée                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hauteur de goutte | 85 mm                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Longueur de bec   | 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Débit             | 3 l/min                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Normes            |    |
| Garantie          |                                                                                                                                                                          |
| Réparabilité      |                                                                                                                                                                          |



## AVANTAGES



Hyper-économie d'eau de 85 %



Fixation renforcée



Déclenchement souple



Design épuré

