

# Robinet de lavabo temporisé TEMPOSOFT 2

Réf. 740300

Déclenchement souple

## DESCRIPTION

Robinet de lavabo temporisé TEMPOSOFT 2 - Réf. 740300

Robinet poussoir de lavabo sur vasque :  
Déclenchement souple.  
Temporisation ~7 secondes.  
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.  
Brise-jet antitartre inviolable.  
Corps en laiton chromé M1/2".  
Fixation renforcée par contre-écrou à 3 vis Inox.  
Livré avec un repère bleu et un repère rouge.  
Adapté aux PMR.  
Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo temporisé TEMPOSOFT 2 - Réf. 740300

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement      | M1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Technologie       | Temporisée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hauteur de goutte | 75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Longueur de bec   | 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Débit             | 3 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Normes            |    <br>  |
| Garantie          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Réparabilité      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



## AVANTAGES



Hyper-économie d'eau de 85 %



Fixation renforcée



Déclenchement souple

