

Colonne de douche bicommande SECURITHERM

Réf. 792380

Thermostatique mécanique bicommande

DESCRIPTION

Colonne de douche bicommande SECURITHERM - Réf. 792380

Colonne de douche thermostatique bicommande :
 Colonne aluminium anodisé pour installation murale en applique.
 Alimentation cachée par flexibles M1/2".
 Mitigeur thermostatique SECURITHERM.
 Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C ; 1ère butée de température à 38°C, 2nde butée à 41°C.
 Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.
 Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.
 Possibilité de choc thermique.
 Robinets d'ouverture non temporisés 1/4 de tour.
 Pommeau de douche ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit à 6 l/min à 3 bar.
 Pommeau avec flexible déclipable par raccord rapide STOP et support mural fourni.
 Fixations cachées.
 Filtres et clapets antiretour.
 Adapté aux PMR.
 Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche bicommande SECURITHERM - Réf. 792380

Raccordement	M1/2"
Technologie	Non-temporisée
Hauteur	1050 mm
Profondeur	67 mm
Largeur	210 mm
Débit	6 l/min
Butée de temperature	Thermostatique
Finition	Aluminium
Normes	ACS  
Garantie	



AVANTAGES

-  Régulation thermostatique de la température
-  Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide
-  Pommeau de douche fixe ou à flexible
-  Gaine en aluminium, robinetteries en laiton

