

# Mitigeur thermostatique PREMIX COMPACT

Réf. 733020

Pour eau mitigée de 30 à 60 °C



## DESCRIPTION

Mitigeur thermostatique PREMIX COMPACT - Réf. 733020

Mitigeur thermostatique pour distribution d'eau mitigée de 30 à 60 °C :  
Alimentation de 1 à 11 postes sanitaires (selon le débit).  
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide ou eau chaude.  
Température réglable de 30 à 60 °C, verrouillable par l'installateur.  
Corps en laiton.  
Filtres et clapets antiretour.  
Plage de débit recommandé : de 5 à 33 l/min.  
Choc thermique possible.  
M3/4".  
Entraxe : 40 mm.  
Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur thermostatique PREMIX COMPACT - Réf. 733020

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement | M3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Technologie  | Thermostatique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Longueur     | 120 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Finition     | Nickelée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Normes       |      |
| Garantie     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Réparabilité |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## AVANTAGES



Arrêt automatique si coupure eau froide ou chaude



Stabilité de température



Filtres et clapets antiretour accessibles



Cellule thermoréactive

