# Robinet d'urinoirs automatique TEMPOMATIC multi-urinoirs

Réf. 487620

Automatique en barrage sur secteur

## DESCRIPTION

**Robinet d'urinoirs automatique TEMPOMATIC multi-urinoirs - Réf. 487620**

Robinet d'urinoirs automatique encastrable en barrage :
Rinçage jusqu'à 8 urinoirs ordinaires/stalles ou 2 urinoirs siphoniques.
Installation encastrable.
Module électronique avec transformateur 230/12 V.
Module hydraulique avec électrovanne, robinet d'arrêt M3/4" et filtre.
Rinçage périodique hygiénique toutes les 24 h après la dernière utilisation : empêche le désiphonnage.
Détection de présence par barrière infrarouge.
Détecteur infrarouge encastrable Ø 50 et réflecteur Ø 85.
Possibilité de prérinçage automatique à l'arrivée du premier utilisateur.
Rinçage automatique toutes les 30 ou 60 secondes.
Temporisation préréglée à 3 sec ajustable de 2 à 14 secondes.
Débit 0,3 l/sec à 3 bar, ajustable.
Portée maximum conseillée de 6 mètres.
Sécurité antiblocage : fermeture automatique après 20 cycles ininterrompus.
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.

## AVANTAGES

- Hygiène totale : aucun contact manuel
- Temporisation ÉCO de 3 secondes
- Installation encastrable dans le mur
- Rinçage périodique hygiénique




## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Robinet d'urinoirs automatique TEMPOMATIC multi-urinoirs - Réf. 487620**

| | |
|---|---|
| Alimentation | Secteur 230/12 V |
| Raccordement | 3/4" |
| Technologie | Automatique |
| Hauteur | 600 mm |
| Profondeur | 320 mm |
| Largeur | 350 mm |
| Débit | 0,3 l/sec |
| Normes | CE |
| Garantie | 30 ANS GARANTIE |
| Réparabilité | 50 ANS RÉPARABILITÉ |