

# Combiné de prélavage monotrou avec mélangeur

Réf. 5632

Avec robinet de puisage et bec tube orientable

## DESCRIPTION

**Combiné de prélavage monotrou avec mélangeur - Réf. 5632**

Combiné de prélavage complet avec robinet de puisage adapté à un usage intensif en cuisines professionnelles.

Mélangeur monotrou sur gorge avec :

- Têtes à clapet à mécanisme renforcé avec manettes ergonomiques.

- Raccords flexibles F3/8" et clapets antiretour.

- Fixation renforcée par 2 tiges filetées et contre-écrous.

Robinet de puisage avec bec tube orientable L.200.

- Plein débit 20 l/min en 1/4 de tour.

- Tête à clapet à mécanisme renforcé avec manette ergonomique.

Douchette à jet réglable noire avec débit 9 l/min en sortie (réf. 433010).

Douchette à diffuseur antitartre et embout antichoc.

Flexible armé L.0,95 m noir qualité alimentaire.

Colonne 3/4" en Inox.

Collier mural réglable.

Ressort-guide Inox.

Combiné de prélavage garanti 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Combiné de prélavage monotrou avec mélangeur - Réf. 5632**

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement      | F3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hauteur           | 1080-1200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hauteur de goutte | Robinet de puisage : 265 mm,<br>douchette : 435-555 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Débit             | 20 l/min avec robinet de puisage ; 9 l/min via la douchette                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ecartement au mur | 35-162 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Finition          | Inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Normes            |     |
| Garantie          |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Réparabilité      |                                                                                                                                                                                                                                                              |



## AVANTAGES



Remplissage rapide : plein débit en 1/4 de tour



Raccords tournants antitorsion et blindage PVC



Confort : manettes ergonomiques, bec orientable



Hygiène : flexible en PVC, douchette antitartre

