## Lave-yeux de sécurité mural

Réf. 9102

À commande manuelle



## **DESCRIPTION**

Lave-yeux de sécurité mural - Réf. 9102

Lave-yeux de sécurité mural à commande manuelle équipé de :

Vasque Ø 250 mm en Inox 304 finition époxy vert.

Deux têtes d'aspersion équipées de caches de protection en ABS antichoc vert éjectables automatiquement à la mise en eau.

Ouverture et fermeture rapides par vannes 1/4 de tour en laiton nickelé. Garantie 30 ans.

Fonctionnement:

Déclenchement de l'écoulement en actionnant la palette à main. Le lave-yeux ne s'arrête pas en relâchant la palette à main. Pour stopper l'écoulement, tirer la palette à main en sens inverse.

Débit 20 l/min à 3 bar dynamique, aérateurs double filtre Inox.

Alimentation en eau M1/2".

Tuyauterie en acier galvanisé, finition époxy gris.

Palette à main en acier galvanisé, finition époxy vert.

Fixation murale par platine en laiton (vis non fournies).

Plaque signalétique normalisée « lave-yeux de 1<sup>e</sup> secours » fournie.

## **AVANTAGES**



Jet doux et manœuvre d'ouverture rapide et aisée



Maintenance sans dépose de l'équipement



Débits rapides pour décontamination

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lave-yeux de sécurité mural - Réf. 9102

Hauteur	195 mm
Débit	20 l/min à 3 bar dynamique
Ecartement au mur	250 mm
Finition	Ероху
Normes	B CO
Garantie	30 SE GARANTE
Réparabilité	50 € REPARABILITE



