

# Mitigeur de douche temporisé TEMPOMIX

Réf. 790874

Temporisé monocommande



## DESCRIPTION

Mitigeur de douche temporisé TEMPOMIX - Réf. 790874

Mitigeur de douche temporisé apparent :  
Mitigeur TEMPOMIX 3/4" monocommande.  
Installation murale en applique.  
Réglage de température et déclenchement sur le croisillon.  
Butée de température maximale (réglable par l'installateur).  
Déclenchement souple.  
Temporisation ~30 secondes.  
Débit 12 l/min à 3 bar, ajustable.  
Laiton massif chromé.  
Filtres et clapets antiretour intégrés.  
Croisillon en métal chromé.  
Raccords équerre, entraxe 150 mm.  
Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de douche temporisé TEMPOMIX - Réf. 790874

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement | 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Technologie  | Temporisée                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Débit        | 12 l/min                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Normes       | ACS    |
| Garantie     |                                                                                                                                                                              |

## AVANTAGES



Système testé à plus de 500 000 manœuvres



Raccords équerre



Déclenchement souple

