# Colonne de douche temporisée SECURITHERM

Réf. 792314

Thermostatique temporisée



#### **DESCRIPTION**

Colonne de douche temporisée SECURITHERM - Réf. 792314

Colonne de douche temporisée et thermostatique :

Colonne en Inox brossé grand modèle pour installation murale en applique. Alimentation cachée par flexibles M1/2".

Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM.

Température réglable : eau froide jusqu'à  $38^{\circ}$ C ; 1ère butée de température à  $38^{\circ}$ C, 2nde butée à  $41^{\circ}$ C.

Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide. Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.

Possibilité de choc thermique.

Déclenchement souple.

Temporisation ~30 secondes.

Débit 6 l/min à 3 bar.

Pommeau de douche ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.

Porte-savon intégré.

Robinets d'arrêt M1/2".

Fixations cachées.

Filtres et clapets antiretour.

Colonne de douche adaptée aux PMR.

Garantie 30 ans.

#### **AVANTAGES**



Régulation thermostatique de la température



Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide



Économie d'eau de 80 %





Gaine en Inox, robinetteries en laiton

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche temporisée SECURITHERM - Réf. 792314

Raccordement	M1/2"
Technologie	Temporisée
Hauteur	1220 mm
Profondeur	100 mm
Largeur	250 mm
Débit	6 l/min
Butée de temperature	Thermostatique
Finition	Inox
Normes	ACS STF @ 13





## **DELABIE**

Garantie



© DELABIE https://www.delabiebenelux.com