Mitigeur de douche TEMPOMIX

Réf. 790425

Temporisé monocommande



DESCRIPTION

Mitigeur de douche TEMPOMIX - Réf. 790425

Mitigeur de douche temporisé encastré :

Plaque Inox 160 x 160.

Boîtier d'encastrement standard.

Profondeur d'encastrement réglable de 28 à 48 mm.

Mitigeur TEMPOMIX 3/4" monocommande.

Bague antiligature.

Réglage de température et déclenchement sur le croisillon.

Butée de température maximale (réglable par l'installateur).

Temporisation ~ 30 sec, déclenchement souple.

Débit 12 l/min à 3 bar.

Raccords M1/2" pour tube cuivre Ø 15.

Clapets antiretour et filtres intégrés.

Croisillon en métal chromé.

Garantie 30 ans. Ce modèle de robinetterie n'étant pas équipé d'un boîtier d'encastrement étanche, l'installateur devra prévoir l'étanchéité de la niche d'encastrement ainsi que l'évacuation des éventuels fuites et condensats (cf. notice d'installation).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de douche TEMPOMIX - Réf. 790425

Raccordement	M1/2" Ø 15
Technologie	Temporisée
Hauteur	160 mm
Largeur	160 mm
Débit	12 l/min
Normes	ACS BELGADUA
Garantie	30 g

AVANTAGES



Installation encastrée dans le mur



Système temporisé testé à plus de 500000 manœuvres



Déclenchement souple

