Mitigeur mécanique de lavabo

Réf. 2520BEL

Mitigeur mécanique monotrou H.85 L.135



Mitigeur mécanique de lavabo - Réf. 2520BEL

Mitigeur de lavabo mécanique sur gorge.

Mitigeur mécanique monotrou H.85 L.135 équipé d'une sortie BIOSAFE hygiénique.

Cartouche céramique classique Ø 40 avec butée de température maximale préréglée.

Débit limité à 5 l/min à 3 bar.

Commande par manette ajourée.

Tirette ergonomique et vidage 1"1/4 en laiton.

Flexibles PEX F3/8".

Filtre et clapet antiretour sur l'alimentation en eau froide.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur monotrou adapté aux PMR.

Mitigeur garanti 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur mécanique de lavabo - Réf. 2520BEL

Raccordement	F3/8"
Hauteur	165 mm
Hauteur de goutte	85 mm
Longueur de bec	135 mm
Débit	5 l/min à 3 bar
Butée de temperature	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	BELGAQUA
Garantie	30 g
Réparabilité	56 € REPARABILITE



AVANTAGES



Butée de température maximale préréglée



Hygiène : sortie BIOSAFE hygiénique sans grille



Ergonomie : manette ajourée pour préhension aisée



Economie d'eau : débit limité à 5 l/min à 3 bar

