

# Mitigeur de douche mécanique Securitouch

Réf. 2739BEL

Mitigeur mural monocommande, manette ajourée



## DESCRIPTION

Mitigeur de douche mécanique Securitouch - Réf. 2739BEL

Mitigeur de douche mécanique mural monocommande.  
Mitigeur mural monocommande avec isolation thermique antibrûlure Securitouch.  
Cartouche céramique Ø 40 classique avec butée de température maximale préréglée.  
Corps à intérieur lisse et à faible contenance d'eau.  
Débit réglé à 9 l/min.  
Corps en laiton chromé et commande par manette ajourée.  
Sortie de douche M1/2" avec clapet antiretour intégré.  
Mitigeur avec raccords muraux excentrés STOP/CHECK M1/2" M3/4".  
Filtres et clapets antiretour.  
Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.  
Mitigeur de douche adapté aux PMR.  
Mitigeur garanti 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de douche mécanique Securitouch - Réf. 2739BEL

|                      |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement         | M1/2"                                                                               |
| Technologie          | Mitigeur de douche Securitouch                                                      |
| Profondeur           | 150 mm                                                                              |
| Largeur              | 182 mm                                                                              |
| Débit                | 9 l/min                                                                             |
| Butée de température | OUI                                                                                 |
| Finition             | Laiton chromé                                                                       |
| Normes               |  |
| Garantie             |  |
| Réparabilité         |  |

## AVANTAGES



Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries



Securitouch : isolation thermique antibrûlure



Hygiène maximale : faible contenance d'eau



Ergonomie : manette ajourée pour préhension aisée

