

# Ensemble de douche temporisé TEMPOMIX 3

Réf. 794450

Temporisé monocommande

## DESCRIPTION

Ensemble de douche temporisé TEMPOMIX 3 - Réf. 794450

Ensemble de douche temporisé apparent :  
 Mitigeur TEMPOMIX 3 monocommande 3/4".  
 Installation murale en applique.  
 Réglage de température et déclenchement sur le croisillon.  
 Butée de température maximale (réglable par l'installateur).  
 Déclenchement souple.  
 Temporisation pré-réglée à ~30 secondes, ajustable de 20 à 30 secondes.  
 Débit 6 l/min à 3 bar, ajustable, jet pluie confort.  
 Pommeau de douche TONIC JET chromé et inviolable.  
 Laiton chromé.  
 Filtres et clapets antiretour intégrés.  
 Croisillon en métal chromé.  
 Colonne de liaison Ø 16 et collier renforcés (fixation par pattes à vis fournies).  
 Raccords excentrés M1/2" pour entraxe de 130 à 170 mm.  
 Adapté aux PMR.  
 Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ensemble de douche temporisé TEMPOMIX 3 - Réf. 794450

|              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement | M1/2"                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Technologie  | Temporisée                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hauteur      | 1010 mm                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Largeur      | 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Débit        | 6 l/min                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Normes       |    |
| Garantie     |                                                                                                                                                                          |



## AVANTAGES



Hyper-économie d'eau de 80 %



Déclenchement souple



Système temporisé testé à plus de 500000 manœuvres

