

Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

SECURITHERM

Réf. H9769KIT

Kit de douche thermostatique avec mitigeur sans clapet antiretour



DESCRIPTION

Colonne de douche avec mitigeur thermostatique SECURITHERM - Réf. H9769KIT

Colonne de douche avec mitigeur thermostatique bicommande.
 Kit de douche avec mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM.
 Mitigeur thermostatique sans clapet antiretour sur les arrivées (limite la prolifération bactérienne).
 Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide.
 Mitigeur avec sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide.
 Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau chaude.
 Isolation thermique antibrûlure Securitouch.
 Cartouche thermostatique antitartre pour le réglage de la température.
 Tête céramique ¼ de tour pour le réglage du débit.
 Température réglable jusqu'à 43°C.
 Double butée de température : première butée déverrouillable à 41°C, seconde butée engagée à 43°C.
 Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage du croisillon ni coupure de l'alimentation en eau froide.
 Débit limité à 9 l/min à 3 bar.
 Corps en laiton chromé et croisillons ergonomiques.
 Sortie de douche M1/2".
 Filtres intégrés sur arrivées F3/4".
 Mitigeur avec raccords muraux excentrés STOP/CHECK M1/2" M3/4".
 • Pommeau de douche coulissant (réf. 813) sur rampe chromée (réf. 821) avec porte-savon et flexible (réf. 836T1).
 • Collier antichute de douchette (réf. 830).
 Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
 Mitigeur thermostatique certifié NF Médical.
 Mitigeur adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
 Colonne de douche garantie 30 ans.

AVANTAGES



SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale



Hygiène maximale : absence de clapet antiretour



Securitouch : isolation thermique antibrûlure



Thermostatique : stabilité de température totale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche avec mitigeur thermostatique SECURITHERM - Réf. **H9769KIT**

Raccordement	M1/2"
Technologie	Mitigeur de douche thermostatique sans clapet antiretour SECURITHERM
Longueur	260 mm
Débit	9 l/min à 3 bar
Butée de température	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	ACS 
Garantie	
Réparabilité	

