Mitigeur de lavabo thermostatique séquentiel SECURITHERM

Réf. H96001BEL

Mitigeur thermostatique monotrou séquentiel H.95 L.120



Mitigeur de lavabo thermostatique séquentiel SECURITHERM - Réf. H96001BEL

Mitigeur de lavabo thermostatique SECURITHERM sur gorge.

Mitigeur thermostatique séquentiel : ouverture et fermeture sur l'eau froide.

Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide.

Absence de clapet antiretour sur les arrivées.

Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide ou d'eau chaude.

Isolation thermique antibrûlure Securitouch.

Mitigeur monotrou avec bec courbé H.95 L.120 équipé d'un brise-jet

hygiénique sans rétention d'impuretés et résistant aux chocs thermiques.

Cartouche thermostatique séquentielle antitartre pour réglage

monocommande du débit et de la température.

Température réglable de l'eau froide jusqu'à 40° C avec butée de température engagée à 40° C.

Possibilité de réaliser chocs thermique et chimique.

Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance d'eau.

Débit limité à 5 l/min à 3 bar.

Commande sans contact manuel par levier Hygiène L.146.

Sans tirette ni vidage.

Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD,

hôpitaux et cliniques.

Mitigeur adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Mitigeur garanti 30 ans.

Modèle également disponible en version tubes cuivres.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo thermostatique séquentiel SECURITHERM - Réf. H96001BEL

Raccordement	F3/8"
Technologie	Mitigeur séquentiel SECURITHERM Securitouch
Hauteur de goutte	95 mm
Longueur de bec	120 mm
Débit	5 l/min à 3 bar
Butée de temperature	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	Ž.



AVANTAGES



Séquentiel : ouverture/fermeture sur l'eau froide




SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale



Securitouch: isolation thermique antibrûlure



Hygiène : corps et bec à intérieur



DELABIE

Garantie	30 SE GARANTE
Réparabilité	50°8 REPARABILITÉ

© DELABIE