

Colonne de douche automatique SECURITHERM

Réf. 792404CF

Thermostatique électronique à pile, confort 10 l/min

DESCRIPTION

Colonne de douche automatique SECURITHERM - Réf. 792404CF

Panneau de douche automatique et thermostatique:
 Panneau Inox grand modèle pour installation murale en applique.
 Alimentation haute par robinets d'arrêt droit M1/2".
 Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM.
 Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C : 1ère butée de température à 38°C, 2nde à 41°C.
 Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide ou eau chaude.
 Possibilité de choc thermique.
 Alimentation par pile 223 Lithium 6 V.
 Déclenchement par approche de la main à 4 cm du détecteur de présence infrarouge.
 Arrêt volontaire ou automatique après 60 sec.
 Rinçage périodique (~60 sec toutes les 24 h après la dernière utilisation).
 Débit 10 l/min à 3 bar.
 Pomme de douche ROUND chromée, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.
 Porte-savon intégré.
 Fixations cachées.
 Filtres et clapets antiretour.
 Colonne de douche électronique adaptée aux PMR.
 Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche automatique SECURITHERM - Réf. 792404CF

Raccordement	M1/2"
Technologie	Électronique
Hauteur	1220 mm
Profondeur	100 mm
Largeur	250 mm
Débit	10 l/min
Butée de temperature	Thermostatique
Finition	Inox
Normes	ACS
Garantie	30 ANS GARANTIE



AVANTAGES

-  Hygiène totale : déclenchement sans contact manuel
-  Purge automatique antiprolifération bactérienne
-  Régulation thermostatique de la température
-  Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide

