

Colonne de douche

SECURITHERM

Réf. 792414CF

Thermostatique automatique à pile, confort 10 l/min

DESCRIPTION

Colonne de douche SECURITHERM - Réf. 792414CF

Colonne de douche automatique et thermostatique :
Colonne Inox grand modèle pour installation murale en applique.
Alimentation cachée par flexibles M1/2".
Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM.
Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C : 1ère butée de température à 38°C, 2nde à 41°C.
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide ou eau chaude.
Possibilité de choc thermique.
Alimentation par pile 223 CR-P2 Lithium 6 V.
Déclenchement par approche de la main à 4 cm du détecteur de présence infrarouge.
Arrêt volontaire ou automatique après 60 sec.
Rinçage périodique (~60 sec toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Débit 10 l/min à 3 bar.
Pommeau de douche ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.
Porte-savon intégré.
Fixations cachées.
Filtres et clapets antiretour.
Robinetts d'arrêt.
Colonne de douche électronique adaptée aux PMR.
Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche SECURITHERM - Réf. 792414CF

Raccordement	M1/2"
Technologie	Électronique
Hauteur	1220 mm
Profondeur	100 mm
Largeur	250 mm
Débit	10 l/min
Butée de température	thermostatique
Finition	Inox
Normes	ACS



AVANTAGES



Hygiène totale : déclenchement sans contact manuel




Purge automatique antiprolifération bactérienne



Régulation thermostatique de la température



Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide



Garantie

