

# Colonne de douche temporisée SECURITHERM

Réf. 792303CF

Thermostatique temporisé, confort 10 l/min



## DESCRIPTION

Colonne de douche temporisée SECURITHERM - Réf. 792303CF

Colonne de douche temporisée et thermostatique:  
Colonne en Inox brossé grand modèle pour installation murale en applique.  
Alimentation haute par robinets d'arrêt droit M1/2".  
Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM.  
Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C : 1ère butée de température à 38°C, 2nde à 41°C.  
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide ou eau chaude.  
Possibilité de choc thermique.  
Déclenchement souple.  
Temporisation ~30 sec.  
Débit 10 l/min à 3 bar.  
Pommeau de douche ROUND chromé, inviolable à diffuseur antitartre avec régulation automatique de débit.  
Fixations cachées.  
Filtres et clapets antiretour.  
Colonne de douche adaptée aux PMR.  
Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche temporisée SECURITHERM - Réf. 792303CF

Raccordement	M1/2"
Technologie	Temporisée
Hauteur	1220 mm
Profondeur	100 mm
Largeur	250 mm
Débit	10 l/min
Butée de temperature	thermostatique
Finition	Inox
Normes	ACS
Garantie	

## AVANTAGES



Régulation thermostatique de la température



Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide



Economie d'eau de 80 %



Gaine en Inox, robinetteries en laiton

