

# Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4



Réf. 493400

Secteur (bloc encastré)

## DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4 - Réf. 493400

Mitigeur électronique de lavabo mural, kit 2/2 :  
 Alimentation sur secteur 230/6 V par bloc encastré.  
 Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.  
 Débit pré-régulé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.  
 Brise-jet antitartre.  
 Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
 Détection de présence, optimisée en bout de bec.  
 Corps en métal chromé L.160 mm.  
 Capot verrouillé par 2 vis cachées.  
 Robinets d'arrêt.  
 Fixation murale.  
 Arrivées d'eau encastrées 1/2".  
 Alimentation par le haut ou par le bas.  
 Sécurité antiblocage en écoulement.  
 Réglage de température latéral avec butée de température réglable.  
 Adapté aux PMR.  
 Garantie 30 ans.  
 A commander avec la nourrice d'alimentation : 484012.

## AVANTAGES



Huper-économie d'eau de 90 %



Hygiène : aucun contact manuel



Système électronique intégré



Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4 - Réf. 493400

Alimentation	Secteur 230/6 V (bloc encastré)
Raccordement	1/2"
Technologie	Électronique
Longueur de bec	160 mm
Débit	3 l/min
Normes	
Garantie	
Réparabilité	

