

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4

Réf. 493510

Secteur par bloc encastré, robinets d'arrêt



DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4 - Réf. 493510

Mitigeur électronique de lavabo mural :
 Alimentation sur secteur 230/6 V par bloc encastré.
 Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.
 Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.
 Brise-jet antitartre.
 Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
 Détection de présence infrarouge actif, optimisée en bout de bec.
 Corps en métal chromé L.190 mm.
 Capot verrouillé par 2 vis cachées.
 Robinets d'arrêt F3/8".
 Fixation murale en traversée de cloison.
 Sécurité antiblocage en écoulement.
 Réglage de température latéral avec butée de température réglable.
 Adapté aux PMR.
 Garantie 30 ans.

AVANTAGES



Hyper-économie d'eau de 90 %



Hygiène : aucun contact manuel



Système électronique intégré



Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4 - Réf. 493510

Alimentation	Secteur 230/6 V (bloc encastré)
Raccordement	F3/8"
Technologie	Électronique
Longueur de bec	190 mm
Débit	3 l/min
Normes	ACS CE SVGW
Garantie	30 ANS GARANTIE
Réparabilité	50 ANS RÉPARABILITÉ

