

# Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4

Réf. 493510

Secteur par bloc encastré, robinets d'arrêt



## DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4 - Réf. 493510

Mitigeur électronique de lavabo mural :  
 Alimentation sur secteur 230/6 V par bloc encastré.  
 Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.  
 Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.  
 Brise-jet antitartre.  
 Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
 Détection de présence infrarouge actif, optimisée en bout de bec.  
 Corps en métal chromé L.190 mm.  
 Capot verrouillé par 2 vis cachées.  
 Robinets d'arrêt F3/8".  
 Fixation murale en traversée de cloison.  
 Sécurité antiblocage en écoulement.  
 Réglage de température latéral avec butée de température réglable.  
 Adapté aux PMR.  
 Garantie 30 ans.

## AVANTAGES



Hyper-économie d'eau de 90 %



Hygiène : aucun contact manuel



Système électronique intégré



Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4 - Réf. 493510

Alimentation	Secteur 230/6 V (bloc encastré)
Raccordement	F3/8"
Technologie	Électronique
Longueur de bec	190 mm
Débit	3 l/min
Normes	ACS
Garantie	
Réparabilité	

