

Mitigeur de lavabo temporisé

TEMPOMIX 3

Réf. 794150

Déclenchement souple, pour cloison, L.110



DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3 - Réf. 794150

Mitigeur temporisé monocommande de lavabo mural :
 Déclenchement souple.
 Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon.
 Temporisation ~7 secondes.
 Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.
 Brise-jet antitartre inviolable.
 Corps en laiton massif chromé L. 110 mm.
 Fixation murale en traversée de cloison.
 Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.
 Butée de température réglable.
 Adapté aux PMR.
 Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3 - Réf. 794150

Raccordement	F3/8"
Technologie	Temporisée
Longueur de bec	110 mm
Débit	3 l/min
Normes	ACS  WRAS   
Garantie	

AVANTAGES



Déclenchement souple



Économie d'eau de 85 %



Laiton massif, installation derrière cloison



Design épuré

