# Mitigeur de lavabo mécanique mural

Réf. 2445LS

Mitigeur mural à bec orientable L.200, levier Hygiène L.150

## DESCRIPTION

**Mitigeur de lavabo mécanique mural - Réf. 2445LS**

Mitigeur mécanique de lavabo mural.
Bec plat orientable par-dessous L.200 avec brise-jet hygiénique adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.
Isolation thermique antibrûlure Securitouch.
Cartouche céramique Ø 40 avec butée de température maximale préréglée.
Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance (limitent les niches bactériennes).
Débit régulé à 5 l/min.
Corps en laiton chromé.
Commande par levier Hygiène L.150.
Fourni avec raccords standards M1/2" M3/4".
Hauteur de pose préconisée : 110-200 mm au-dessus du plan de vasque.
Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Mitigeur adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Conforme aux exigences de la NF Médical.
Garantie 30 ans.

## AVANTAGES

- Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries
- Butée de température maximale préréglée
- Isolation thermique antibrûlure Securitouch
- Levier Hygiène pour commande sans contact manuel

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Mitigeur de lavabo mécanique mural - Réf. 2445LS**

| | |
|---|---|
| Raccordement | M1/2" |
| Technologie | Securitouch |
| Longueur de bec | 200 mm |
| Débit | 5 l/min |
| Finition | Laiton chromé |
| Normes | ACS WRAS |
| Garantie | 30 ANS GARANTIE |
| Réparabilité | 50 ANS RÉPARABILITÉ |