

# Mitigeur de lavabo mécanique mural

Réf. 2445S

Mitigeur mural à bec orientable L.200, manette ajourée



## DESCRIPTION

### Mitigeur de lavabo mécanique mural - Réf. 2445S

Mitigeur de lavabo mural mécanique.  
 Mitigeur mécanique avec bec plat orientable par-dessous L.200 avec brise-jet hygiénique.  
 Bec adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.  
 Mitigeur avec isolation thermique antibrûlure Securitouch.  
 Cartouche céramique classique Ø 40 avec butée de température maximale prérglée.  
 Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance d'eau (limitent les niches bactériennes).  
 Absence de clapet antiretour sur les arrivées.  
 Débit régulé à 5 l/min.  
 Corps en laiton chromé.  
 Commande par manette ajourée.  
 Mitigeur avec entraxe 150 mm livré avec raccords muraux excentrés standards M1/2" M3/4".  
 Hauteur de pose préconisée : 110-200 mm au-dessus du plan de vasque.  
 Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.  
 Mitigeur adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).  
 Mitigeur mécanique conforme aux exigences de la NF Médical.  
 Mitigeur mural garanti 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Mitigeur de lavabo mécanique mural - Réf. 2445S

Raccordement	M1/2"
Technologie	Securitouch
Longueur de bec	200 mm
Débit	5 l/min
Butée de température	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	   
Garantie	
Réparabilité	

## AVANTAGES

-  Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries
-  Butée de température maximale prérglée
-  Securitouch : isolation thermique antibrûlure
-  Ergonomie : manette ajourée pour préhension aisée

