

# Colonne de douche temporisée SECURITHERM

Réf. 792370

Thermostatique temporisée

## DESCRIPTION

Colonne de douche temporisée SECURITHERM - Réf. 792370

Colonne de douche temporisée et thermostatique :  
Colonne en aluminium anodisé pour installation murale en applique.  
Alimentation haute par robinets d'arrêt droits M1/2".  
Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM.  
Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C ; 1ère butée de température à 38°C, 2nde butée à 41°C.  
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.  
Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.  
Possibilité de choc thermique.  
Déclenchement souple.  
Pommeau de douche avec flexible déclipable par raccord rapide STOP.  
Robinet temporisé ~30 secondes pour commande du pommeau de douche coulissant sur rampe chromée.  
Débit 6 l/min à 3 bar.  
Fixations cachées.  
Filtres et clapets antiretour.  
Colonne de douche temporisée adaptée aux PMR.  
Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche temporisée SECURITHERM - Réf. 792370

Raccordement	M1/2"
Technologie	Temporisée
Hauteur	1050 mm
Profondeur	65 mm
Largeur	210 mm
Débit	6 l/min
Butée de temperature	Thermostatique
Finition	Aluminium
Normes	ACS STF
Garantie	30 ANS GARANTIE



## AVANTAGES

-  Régulation thermostatique de la température
-  Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide
-  Économie d'eau de 80 %
-  Gaine en aluminium, robinetteries en laiton

