Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP

Réf. 2521EP

Mitigeur mécanique monotrou H.85 L.135

DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP - Réf.

Mitigeur de lavabo mécanique à équilibrage de pression sur gorge. Mitigeur monotrou avec bec H.85 L.135 équipé d'une sortie BIOSAFE hygiénique.

Cartouche céramique Ø 40 à équilibrage de pression avec butée de température maximale préréglée.

Sécurité antibrûlure totale : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF (et inversement).

Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit dans le réseau.

Débit limité à 5 l/min à 3 bar.

Commande par manette ajourée.

Sans tirette ni vidage.

Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Mitigeur mécanique à équilibrage de pression SECURITHERM particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR). Mitigeur garanti 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP - Réf. 2521EP

Raccordement	F3/8"
Technologie	Mitigeur mécanique SECURITHERM EP
Hauteur	165 mm
Hauteur de goutte	85 mm
Longueur de bec	135 mm
Débit	5 l/min à 3 bar
Butée de temperature	OUI
Finition	Laiton chromé







Normes







AVANTAGES



Débit restreint de l'EC en cas de coupure d'EF



EP: limite les variations de température




Hygiène: sortie BIOSAFE hygiénique sans grille



Ergonomie: manette ajourée pour

préhension aisée



DELABIE

Garantie	30 SE CARANTIE
Réparabilité	50 € REPARABILITÉ

© DELABIE