

# Robinet de lavabo automatique BLACK BINOPTIC

Réf. 378035

Secteur, H. 90 mm



## DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique BLACK BINOPTIC - Réf. 378035

Robinet de lavabo électronique noir mat sur vasque :  
Boîtier électronique IP65 indépendant.  
Alimentation secteur avec transfo 230/12 V.  
Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.  
Brise-jet antitartre.  
Rinçage périodique paramétrable (pré-réglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
Détecteur de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec.  
Corps en laiton chromé.  
Finition en chrome noir mat.  
Flexible PEX avec filtre et électrovanne M3/8".  
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
Sécurité antiblocage en écoulement.  
Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).  
Adapté aux PMR.  
Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique BLACK BINOPTIC - Réf. 378035

|                   |                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation      | Secteur 230/12 V                                                                           |
| Raccordement      | M3/8"                                                                                      |
| Technologie       | Électronique                                                                               |
| Hauteur de goutte | 90 mm                                                                                      |
| Longueur de bec   | 125 mm                                                                                     |
| Débit             | 3 l/min                                                                                    |
| Finition          | Chrome noir mat                                                                            |
| Normes            | ACS  CE |
| Garantie          |         |
| Réparabilité      |         |

## AVANTAGES



Économie d'eau de 90 %



Hygiène : aucun contact manuel



Rinçage périodique antiprolifération bactérienne



Aide au diagnostic par LED

