

# Mitigeur d'évier à équilibrage de pression SECURITHERM EP

Réf. 2564T4EP

Mitigeur haut monotrou monocommande avec cartouche EP

## DESCRIPTION

**Mitigeur d'évier à équilibrage de pression SECURITHERM EP - Réf. 2564T4EP**

Mitigeur d'évier à équilibrage de pression SECURITHERM sur gorge.  
Mitigeur monotrou monocommande avec bec orientable H.305 L.220.  
Mitigeur haut avec brise-jet hygiénique adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.  
Sécurité antibrûlure totale : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF (et inversement).  
Température constante quelle que soit la variation de pression et de débit dans le réseau.  
Cartouche céramique Ø 35 à équilibrage de pression avec butée de température maximale prééglée.  
Corps et bec à intérieur lisse (limitent les niches bactériennes).  
Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage du levier ni coupure de l'alimentation en eau froide.  
Débit limité à 9 l/min à 3 bar.  
Corps et embase en laiton chromé.  
Lever Hygiène L.185 pour commande sans contact manuel.  
Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.  
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
Mitigeur mécanique à équilibrage de pression particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.  
Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).  
Mitigeur garanti 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Mitigeur d'évier à équilibrage de pression SECURITHERM EP - Réf. 2564T4EP**

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Raccordement         | F3/8"           |
| Technologie          | SECURITHERM EP  |
| Hauteur              | 462 mm          |
| Hauteur de goutte    | 305 mm          |
| Longueur de bec      | 220 mm          |
| Débit                | 9 l/min à 3 bar |
| Butée de température | OUI             |
| Finition             | Laiton chromé   |



## AVANTAGES



EP : débit restreint d'EC en cas de coupure d'EF




EP : limite les variations de pression



Fonction choc thermique sans démontage du levier



Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries



---

Normes

**ACS**



---

Garantie



---

Réparabilité

