Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 5

Réf. 449106

Piles



DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 5 - Réf. 449106

Robinet de lavabo électronique sur vasque :

Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V.

Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre.

Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).

Détecteur de présence infrarouge actif, optimisée en bout de bec.

Corps en métal chromé.

Flexible PEX F3/8" avec filtre.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Sécurité antiblocage en écoulement.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.

AVANTAGES



Hyper-économie d'eau de 90 %



Hygiène: aucun contact manuel



Système électronique et électrovanne intégrés



Alimentation par piles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 5 - Réf. 449106

Alimentation	Piles 6 V
Raccordement	F3/8"
Technologie	Électronique
Hauteur de goutte	74 mm
Longueur de bec	105 mm
Débit	3 l/min
Finition	Métal chromé
Normes	ACS W
Garantie	30 S

