

# Mitigeur de lavabo mécanique BIOSAFE

Réf. 2921TBEL

Mitigeur mécanique monotrou H.100 L.110



## DESCRIPTION

**Mitigeur de lavabo mécanique BIOSAFE - Réf. 2921TBEL**

Mitigeur de lavabo mécanique sur gorge.  
Mitigeur monotrou avec bec H.100 L.110 équipé d'une sortie BIOSAFE hygiénique.  
Cartouche céramique Ø 35.  
Avec butée de température maximale pré réglée.  
Bec avec tube à intérieur lisse, sans niche bactérienne et à très faible contenance d'eau.  
La vitesse de l'eau dans ces tubes réduit considérablement le développement du biofilm.  
Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide.  
Corps à très faible contenance d'eau (limite les niches bactériennes).  
Débit régulé à 5 l/min.  
Commande par manette pleine.  
Sans tirette ni vidage.  
Flexibles PEX F3/8" tournants avec filtre et clapet antiretour sur l'alimentation en eau froide.  
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.  
Mitigeur monotrou adapté aux PMR.  
Garantie 30 ans.





## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


**Mitigeur de lavabo mécanique BIOSAFE - Réf. 2921TBEL**

Raccordement	F3/8"
Technologie	Mitigeur mécanique BIOSAFE
Hauteur de goutte	100 mm
Longueur de bec	110 mm
Débit	5 l/min
Butée de température	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	
Garantie	



## AVANTAGES

-  Hygiène : corps à très faible contenance d'eau
-  Fonction choc thermique sans démontage du levier
-  Butée de température maximale pré réglée
-  Manette pleine pour préhension aisée



---

Réparabilité

