

Mitigeur de lavabo mécanique BIOSAFE

Réf. 2921LBEL

Mitigeur mécanique monotrou H.100 L.110

DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo mécanique BIOSAFE - Réf. 2921LBEL

Mitigeur de lavabo mécanique sur gorge.
Mitigeur monotrou avec bec H.100 L.110 équipé d'une sortie BIOSAFE hygiénique.

Cartouche céramique Ø 35.

Avec butée de température maximale prérégulée.

Bec avec tube à intérieur lisse, sans niche bactérienne et à très faible contenance d'eau.

La vitesse de l'eau dans ces tubes réduit considérablement le développement du biofilm.

Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide.

Corps à très faible contenance d'eau (limite les niches bactériennes).

Débit régulé à 5 l/min.

Commande par levier Hygiène L.150.

Sans tirette ni vidage.

Flexibles PEX F3/8" tournants avec filtre et clapet antiretour sur l'alimentation en eau froide.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.



Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur monotrou adapté aux PMR.

Mitigeur garanti 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo mécanique BIOSAFE - Réf. 2921LBEL

Raccordement	F3/8"
Technologie	Mitigeur mécanique BIOSAFE
Hauteur de goutte	100 mm
Longueur de bec	110 mm
Débit	5 l/min
Butée de température	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	
Garantie	



AVANTAGES



Hygiène : corps à très faible contenance d'eau




Fonction choc thermique sans démontage du levier



Butée de température maximale prérégulée



Levier Hygiène pour commande sans contact manuel



Réparabilité

