

# Mitigeur de douche automatique SECURITHERM

Réf. 792452

Thermostatique automatique, kit 2/2



## DESCRIPTION

### Mitigeur de douche automatique SECURITHERM - Réf. 792452

Mitigeur de douche thermostatique automatique encastrable, kit 2/2 :  
 Plaque de commande en Inox brossé 195 x 220 mm inviolable.  
 Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM 3/4".  
 Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.  
 Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.  
 Température réglable de 32 à 40°C, pré-réglée à 38°C.  
 Alimentation par pile 223 CR-P2 Lithium 6 V.  
 Détecteur de présence infrarouge, déclenchement par approche de la main à 4 cm.  
 Arrêt volontaire ou automatique après ~60 secondes.  
 Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
 Débit 9 l/min à 3 bar.  
 Fixations cachées, robinets d'arrêt M1/2".  
 Filtres et clapets antiretour intégrés.  
 Croisillon en Bayblend® chromé.  
 Mitigeur de douche électronique adapté aux PMR.  
 Garantie 30 ans.  
 À commander avec le boîtier d'encastrement réf. 792BOX.

## AVANTAGES

-  Hygiène totale : déclenchement sans contact manuel
-  Rinçage périodique antiprolifération bactérienne
-  Régulation thermostatique de la température
-  Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Mitigeur de douche automatique SECURITHERM - Réf. 792452

|              |   |
|--------------|---|
| Alimentation | Piles 6 V   |
| Raccordement | 1/2"  |
| Technologie  | Électronique  |
| Hauteur      | 195 mm  |
| Profondeur   | 110 mm  |
| Largeur      | 220 mm  |
| Débit        | 9 l/min   |
| Finition     | Inox brossé   |
| Normes       |  ACS  |
| Garantie     |    |

