Ensemble de douche temporisé SECURITHERM



Réf. 792219

Thermostatique temporisé, kit 2/2



DESCRIPTION

Ensemble de douche temporisé SECURITHERM - Réf. 792219

Ensemble de douche thermostatique temporisé encastré, kit 2/2 :
Plaque de commande en Inox brossé 195 x 220 mm inviolable.
Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM 3/4".
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.
Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.
Température réglable de 32 à 40°C, préréglée à 38°C.
Déclenchement souple.
Temporisation ~30 secondes.
Débit 6 l/min à 3 bar.
Pommeau de douche ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.
Fixations cachées, robinets d'arrêt M1/2".
Filtres et clapets antiretour intégrés.
Croisillon en Bayblend® chromé.
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.
À commander avec le boîtier d'encastrement réf. 792BOX.

AVANTAGES

- Régulation thermostatique de la température
- Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide
- Économie d'eau de 80 %

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ensemble de douche temporisé SECURITHERM - Réf. 792219

Raccordement	1/2"
Technologie	Temporisée
Hauteur	195 mm
Profondeur	110 mm
Largeur	220 mm
Débit	6 l/min
Finition	Inox brossé
Normes	ACS
Garantie	30 ANS GARANTIE

