

# Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3 AB

Réf. 794100AB

Déclenchement souple, système AB



## DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3 AB - Réf. 794100AB

Mitigeur de lavabo temporisé monocommande sur vasque :  
Déclenchement souple.  
Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon.  
Temporisation ~7 secondes.  
Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.  
Brise-jet antitartre inviolable.  
Corps en laiton massif chromé.  
Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.  
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
Butée de température réglable.  
Système antiblocage AB : écoulement uniquement lorsque le bouton poussoir est relâché.  
Adapté aux PMR.  
Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3 AB - Réf. 794100AB

|                   |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement      | F3/8"                                                                                                                                                                              |
| Technologie       | Temporisée                                                                                                                                                                         |
| Hauteur de goutte | 70 mm                                                                                                                                                                              |
| Longueur de bec   | 105 mm                                                                                                                                                                             |
| Débit             | 3 l/min                                                                                                                                                                            |
| Normes            |   <b>ACS</b> |
| Garantie          |                                                                                                 |

## AVANTAGES



Économie d'eau de 85 %



Déclenchement souple



Système antiblocage



Design épuré

