

# Mitigeur de douche encastrable à équilibrage de pression

Réf. 2541EP

Mitigeur mécanique EP dans boîtier étanche, kit 2/2



## DESCRIPTION

**Mitigeur de douche encastrable à équilibrage de pression - Réf. 2541EP**

Mitigeur de douche mécanique encastrable à équilibrage de pression, kit 2/2. Mitigeur monocommande avec cartouche céramique Ø 40 à équilibrage de pression.

Butée de température maximale pré réglée.

Mitigeur avec sécurité antibrûlure totale : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF (et inversement).

Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit dans le réseau.

Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide.

Débit réglé à 9 l/min (mitigeur seul), 6 l/min à 3 bar avec pommeau de douche. Commande par manette pleine.

Filtres et clapets antiretour sur les arrivées.

À compléter avec pommeau de douche.

Plaque Inox poli brillant 166 x 166 mm.

Mitigeur mécanique à équilibrage de pression SECURITHERM particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.





Mitigeur de douche adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Mitigeur garanti 30 ans.

À commander avec le boîtier d'encastrement étanche réf. 254BOX.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Mitigeur de douche encastrable à équilibrage de pression - Réf. 2541EP**

Alimentation	1/2"
Technologie	Mitigeur à équilibrage de pression SECURITHERM EP
Débit	Débit réglé à 9 l/min (mitigeur seul), 6 l/min à 3 bar avec pommeau de douche
Butée de température	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	ACS  WWRAS 
Garantie	
Réparabilité	

## AVANTAGES



Débit restreint de l'EC en cas de coupure d'EF



EP : limite les variations de température



Fonction choc thermique sans démontage du levier



Ergonomie : manette pleine pour préhension aisée

