## Barre de maintien rabattable avec béquille Be-Line<sup>®</sup> noir mat, 900 mm

Réf. 511968BK

Aluminium époxy noir mat



## **AVANTAGES**



Design innovant adapté à tous, finition noir mat



Amovible : déclipsage facile



Confort : plat ergonomique antirotation



Testée à plus de 200 kg

## **DESCRIPTION**

Barre de maintien rabattable avec béquille Be-Line® noir mat, 900 mm - Réf. 511968BK

Barre d'appui rabattable Be-Line\* pour personnes à mobilité réduite (PMR). Utilisation comme barre d'appui, de relèvement et d'aide au transfert en position abaissée pour WC ou douche.

Permet un accès latéral en position relevée.

Amovible : facilement déclipsable avec système de blocage antivol. Limite le nombre de barres dans un établissement en permettant leur installation uniquement si nécessaire.

Exemple : hôtel ou hôpital recevant temporairement une personne à mobilité réduite.

Retenue en position verticale. Descente freinée.

Tube aluminium.

Profil rond Ø 42 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale.

Finition aluminium époxy noir mat permettant un bon contraste visuel avec le mur.

Surface homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.

Fixations invisibles par platine Inox 304, de 5 mm d'épaisseur.

Livrée avec vis Inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton.

Béquille à utiliser comme renfort lorsque la fixation murale seule est insuffisante.

Traitement antibactérien : protection optimale contre le développement bactérien.

Dimensions: 900 x 825 x 120 mm.

Hauteur de la béquille réglable : de 760 à 780 mm.

Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé: 135 kg.

Barre garantie 30 ans.

Marquage CE.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Barre de maintien rabattable avec béquille Be-Line® noir mat, 900 mm - Réf. 511968BK

| Hauteur  | 210 mm                   |
|----------|--------------------------|
| Longueur | 900 mm                   |
| Largeur  | 120 mm                   |
| Finition | Aluminium époxy noir mat |
| Normes   | CE (B)                   |
| Garantie | 30 g                     |

